

	PPI 300-212	PPI 600-212	PPI 1000-212	PPI 1500-212	PPI 2000-212	PPI 2500-212	PPI 3000-212
Ingang	10,0-15,5 VDC						
Uitgangsspanning	230VAC +/- 5%						
Frequentie	50 Hz +/- 1%						
Sinusvorm	Zuivere sinus						
Continu vermogen	300Watt	600Watt	1000Watt	1500Watt	2000Watt	2500Watt	3000Watt
Piek vermogen, 2 sec.	600Watt	1200Watt	2000Watt	3000Watt	4000Watt	5000Watt	6000Watt
Soft start	Ja (3-5 sec.)						
Rendement	max 92%						
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C						
Luchtvochtigheid	20% tot 90% RH , zonder condens						
Opgenomen stroom @ 13Volt*	± 310mA	± 550mA	± 580mA	± 880mA	± 880mA	± 900mA	± 900mA
USB uitgang	5Vdc, 2,1Amp.						
Beveiligingen op ingang (auto-reset)	Waarschuwing bij lage ingangsspanning (akoestisch), onderspanningsbeveiliging, overspanningbeveiliging						
Beveiligingen op uitgang (auto-reset)	Overbelasting, kortsluiting op uitgang, temperatuur						
Koeling	Vermogen en temperatuur gestuurde ventilator						
Aansluiting met accu	M6 schroefverbinding			M6 bouten			
Meegeleverde accukabels	80cm, 4mmq met klemmen	80cm, 6mmq met M6 kabelogen	80cm, 10mmq met M6 kabelogen	80cm, 16mmq met M6 kabelogen	80cm, 25mmq met kabelogen	2x 80cm, 16mmq, met M6 kabelogen	2x 80cm, 25mmq met M6 kabelogen
Afmetingen cm	Zie aparte datasheet						
Gewicht kg	1,1	1,6	2,9	5,2	5,5	7,3	8

* = sterk afhankelijk van de accuspanning, accukwaliteit en temperatuur

Gegevens zijn onder voorbehouden van fouten en wijzigingen