


## ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 6 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR 1, GEEL

### Artikelnummer: 187305

Geïsoleerde adereindhulzen met een nominale doorsnede van 6 mm<sup>2</sup> zijn ontworpen voor kortsluitvaste kabels tot 3 kV en zijn gemaakt van hoogwaardig koper DHP. Het verzinkte vertinde oppervlak met een laagdikte van minstens 3 µm zorgt voor een optimale corrosiebescherming. De versterkte isolatiemantel is temperatuurbestendig tot 105 °C. Een extra grote kunststof kraag maakt het mogelijk om bredere kabelisolatie aan te brengen. De hulzen zijn geschikt voor geleiders van klasse 5 en 6 volgens IEC 60228. De nominale doorsnede is 6 mm<sup>2</sup> en de isolatiekleur is geel. Technische gegevens: Nominale doorsnede ( mm<sup>2</sup>): 6 | Isolatiekleur: geel | d1: 1,95 | d2: 3,4 | l1: 15 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,056 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	23 mm
Breedte (mm)	10,4 mm
Hoogte (mm)	23 mm
Gewicht (kg)	0,00056 kg

Kenmerk	Waarde
Nominale doorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Kleur	gelb
Geïsoleerd	Ja
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	15 mm
Ontwerp	Standard
Voor kortsluitvaste kabels	Ja
Isolatiemateriaal	Polypropylen (PP)
Mouwlengte	8 mm
Met etiketteringsvlag	Nee

GTIN: 4021103113288

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de