



PRODUCT-DETAILS

BW225DPPE

PV werkschakelaar, 2P 25A



Algemene informatie

Type	BW225DPPE
Artikelnummer	2CMA108199R1000
EAN	3800161653957
Omschrijving	PV werkschakelaar, 2P 25A

Omschrijving	Encl. Switch Disconnecter, 2-p. 415V AC22 25A. Plastic enclosure. IP21. Grey Side-operated handle. Interlocked cover. The enclosure of the ABB´s side controlled enclosed switches is made of rigid polycarbonate. The enclosure is UV protected. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables, both from top and bottom. Membrane grommets are included. The handle is padlockable and made for one padlock. The cover is interlocked. The switch is made for 3 wire system, with 2 internal PE terminals and one external PE terminal. The terminals are easily accessible for easy installation.
--------------	--

Material Compliance

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS-informatie	1SCC340075D0201
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Toxic Substances
Control Act - TSCA

1SCC340095D0201

Bestelinformatie

Minimale bestelhoeveelheid	10 stuk
Nummer douanetarief	85363030
Land van herkomst	Bulgarije (BG)

Populaire downloads

Gegevensblad, technische informatie	1SCC340015C0201
Instructies en handleidingen	No Instructions and Manuals needed
Mechanische tekeningen	BAS1131160DM25PE.stp

Afmetingen

Product netto breedte	111 mm
Product netto hoogte	130 mm
Product netto diepte	60 mm
Product netto gewicht	0.33 kg

Technische specificaties

Nominale bedrijfsstroom AC-22A (I _e)	(230 V) 25 A
Nominale bedrijfsstroom AC-23A (I _e)	(230 V) 25 A
Nominale bedrijfsvermogen AC-23A (P _e)	(380 ... 415 V) 3.7 kW
Conventionele thermische stroom (I _{the})	Fully Enclosed 25 A
Nominale impuls grensvoltage (U _{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U _i)	acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
Nominaal bedrijfsvoltage	Main Circuit 690 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (I _{nc})	4.8 kA
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 0.6 W
Verontreinigingsgraad	3
Kleur verwerken	Grey
Type verwerken	Side-operated handle
Schakelbedieningsmechanisme	10 (Right Side)
Positie van lijnklemmen	Top In - Bottom Out
Normen	IEC 60947-1, -3
Aantal polen	2

Verbindingscapaciteit hoofdcircuit	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 3pc,0.75...25 mm ²
Kabelstriplengte	7 mm
Kabelinvoer	Top and/or Bottom
Kabeluitgangen per zijde	2xM25 / 2xM25
Beschermingsgraad	acc. to IEC 60529 IP21
Slagvastheid	Behuizing IK08
Behuizingstype	BAS16
Behuizingsmateriaal	Plastic
Maximaal gemonteerde hulpcontacten	1 NO, 0 NC
Gemonteerde hulpcontacten	0 NO, 0 NC
Aantal hulpcontacten NC	0
Aantal hulpcontacten NO	0
Terminaltype	Schroef
Aanhaalmoment	volgens IEC 60947-1 1.2
Mechanische duurzaamheid	10000

Technische specificaties UL/CSA

Kabelstriplengte	7 mm
Aanhaalmoment	volgens IEC 60947-1 1.2

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

BV-certificaat	false
Conformiteitsverklaring - CE	1SCC340062D2702

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	ten pack 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	225 mm
Pakketniveau 1 Lengte	310 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	135 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	2.95 kg
Pakketniveau 1 EAN	3800161653957

Classificatie

Object classificatiecode	Q
ETIM 8	EC000216 - Lastscheider
UNSPSC	39122205
IGCC (IDEA granulaire categoricode)	5166 >> Safety switch
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaars in kast → Schakelaars in kast → Enclosed Switch-Disconnectors

