

UT18C

Spanningstester- en doorbeltester

Basisfuncties		
Specificaties	Bereik	Led licht op vanaf
Spannings stappen LED AC/DC (V)	12V	8V±2V
	24V	18V±2V
	50V	38V±4V
	120V	92V±6V
	230V	174V±8V
	400V	320V±10V
	690V	550V±15V
	LCD display indicatie	Spanning: 6V~690V Frequentie: 50Hz~400Hz
Fase rotatie test	Spanning: 100V~690V Frequentie: 50Hz~ 60Hz	√
"Single Lead (L2)" spanningstest	Spanning: 100V~690V Frequentie: 50Hz~ 400Hz	√
Doorbeltest	Weerstand: 0~100kΩ	√
	LED en zoemer indicatie	
RCD Test	Spanning: 230V(50Hz~400Hz)	√
Polariteit detectie	Positief en negatief	√
Zelf check functie	Alle LEDs gaan aan	√
Spanningstest zonder batterijen	Werkspanning vanaf: 50VAC~690VAC / 120~690VDC	√
Speciale functies		
Behuizing	IP65	√
Automatische bereikkeuze		√
Meetpen verlichting		√
Lage batterijspanning indicatie	Vanaf: 2.2V~2.4V	√
Overspanning indicatie	Spanning : 713V~788V	√
Standby functie	Standby stroom	√
Stille functie	<10uA Alle bereiken	
Veiligheids categorie	CAT IV 600V	√
Algemene informatie		
Voeding	2 x 1.5V Batterijen AAA (R03)	
LCD display afmetingen	31mm x 20mm	
Product kleur	Rood en grijs	
Product gewicht	260g	
Product afmetingen	272mm x 85mm x 31mm	
Standaard accessoires	Batterijen, handleiding	
Standaard verpakking	Bliester	

