

RS 485 kabel Modbus 1pr 24 AWG Eca Halogeenvrij LSZH

Artikelnummer	CKS-91420
Geleider dikte	24AWG
Toepassing	RS232, RS422, RS485, ModBus, M-Bus, CAN-bus
Geleider	Vertind koper
Isolatie	PE 1,7mm
Brandklasse	Eca
Kleurcodes	Wit/blauw - blauw/wit
Wrapping	Aluminium mylar tape (100% dekkend)
Screen	Aluminium + drain wire
Vlechtwerk	Vertind koper
Mantel	PVC
Hittebestendigheid	Enkele kabel: IEC 60332-1 Bundel kabels: IEC 60332-3
DC weerstand per ader – 20°C	< 88 max Ω /km
Isolati weerstand – 20°C	> 5GOhm*km min Ω *km
Mutual capacitance c-c	< 42 max nF/km
Mutual Capacitance	<75,4 max nF/km
Inductance	<1 max mH/km
L/R ratio	25 max μ H/ Ω
Impedantie	120 Ohm
Temperatuurbereik	Tijdens gebruik: -5° C tot +50°C Tijdens installatie: -30° C tot +90°C
Minimale buigradius	6 x Kabeldiameter
Nominale diameter	5,89mm