



CKS-3399xxx

Accukabel dubbel geïsoleerd 1 x 10 t/m 120mm² zwart/rood/oranje

Zeer soepel (Klasse 6)



Omschrijving

Dubbel geïsoleerde accukabel, oliebestendig en zeer soepel (klasse 6). Geschikt voor diverse gelijkstroom toepassingen, zoals off grid zonnepaneel- en accusystemen. Ook geschikt voor automotive toepassingen. De kabel wordt gratis per meter op maat geknipt, of in één stuk van 50 meter geleverd op een haspel.

Voordelen

- ✓ Geschikt voor uiteenlopende gelijkstroom toepassingen.
- ✓ Oliebestendig.
- ✓ Verkrijgbaar in zwart, rood en oranje.
- ✓ Verkrijgbaar in diktes van 10 t/m 120mm²
- ✓ Zeer soepel en fijnaderig (Klasse 6).

CKS-3399xxx · Accukabel dubbel geïsoleerd 1 x 10 t/m 120mm² zwart/rood/oranje

Technische specificaties

Varianten

Art.nummer	Geleider (mm ²)	Doorsnede (mm)	Max. R (Ω/km)	Max. stroom (A)	Gewicht (kg/km)
CKS-3399910 R/Z/O	10	7,90	1,91	64	134
CKS-3399916 R/Z/O	16	9,20	1,21	84	191
CKS-3399925 R/Z/O	25	10,40	0,78	114	274
CKS-3399935 R/Z/O	35	11,30	0,544	139	376
CKS-3399950 R/Z/O	50	13,10	0,386	169	531
CKS-3399970 R/Z/O	70	15,30	0,272	213	737
CKS-3399995 R/Z/O	95	17,40	0,206	264	965
CKS-3399120 R/Z/O	120	19,60	0,161	307	1248

Constructie

Geleider	Elektrolytisch / gegloeid koper (Klasse 6)
Isolatie (om geleider)	PVC
Isolatie (om mantel)	NBR PVC (RAL 3000 Rood / RAL 9005 Zwart / RAL 2008 Oranje)

Overige eigenschappen

Buigradius	x10 buitendiameter voor vaste plaatsing
Maximale lengte	50 meter
Opschrift	DGR [CROSS SECTION] IEC 245-6 WW/YYYY CE [METER MARK] [LOTNO-PART NO]
Werkspanning	0,6 / 1 kV
Testspanning	3,5 kV
Temperatuurbereik	-40 °C + 70 °C

CKS-3399xxx · Accukabel dubbel geïsoleerd 1 x 10 t/m 120mm² zwart/rood/oranje

Overige eigenschappen (vervolg)

Vlamverspreiding	IEC 60332-1-2
Normeringen	IEC 60811-1-1 isolatie en mantel materiaal, standaard test methodes; IEC 60228 Geleider van geïsoleerde kabel; IEC 62230 Elektrische kabel vonk test; IEC 60060-1 Hoogspanning test technieken

Volledige artikelnummers

Geleider (mm ²)	Rood	Zwart	Oranje
10	CKS-3399910-R	CKS-3399910-Z	CKS-3399910-O
16	CKS-3399916-R	CKS-3399916-Z	CKS-3399916-O
25	CKS-3399925-R	CKS-3399925-Z	CKS-3399925-O
35	CKS-3399935-R	CKS-3399935-Z	CKS-3399935-O
50	CKS-3399950-R	CKS-3399950-Z	CKS-3399950-O
70	CKS-3399970-R	CKS-3399970-Z	CKS-3399970-O
95	CKS-3399995-R	CKS-3399995-Z	CKS-3399995-O
120	CKS-3399120-R	CKS-3399120-Z	CKS-3399120-O

**Alle accukabel**<https://webshop.cedel.nl/nl/Accukabel>