

Enclosed Switches BW 325 TPN

Werkschakelaar 3P 25A (AC-22A 500V)
donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x
M25



Specificaties

Lastscheider

2CMA142403R1000 / BW 325 TPN

Kenmerk	Waarde
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Bediening	Zijbediening
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt)	690
Nom. continuustroom Iu (ampère)	25
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt)	7.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt)	7.5
Met indicatielamp	Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Aantal polen	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Kenmerk	Waarde
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
UL / CSA keur	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Kleur bedieningselement	Grijs
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Vergrendelbaar	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65

Generated on 25-6-2020

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage

